


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Premium-Power Batterie - PP65MF-ASIA

| | |
|---|---|
| Nennspannung Normal voltage | 12 V |
| Nennkapazität Capacity | 65 AH (c20) |
| Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper | 580 |
| Gewicht Weight | 16 kg |
| Elektrolyt Electrolyte | Verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid |
| Elektrolytdichte Electrolyte density | 1,28+/-0,01 Kg/l (25°C) |
| Bodenleiste Hold down | B1 |
| Abmessungen Measurements | LxBxH: 230x173x222 mm |
| Layout | Schaltung 0  |
| Ausführung 1 Design | Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, komplett MF/absolut wartungsfrei grey PP box, grey cover |
| Ausführung 2 Technology | Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel calcium/calcium alloy |
| Separator | Microporöse Gummiseparatoren Microporous rubber separator |
| Polausführung Terminal Type | 1 (Ø 19,5/17,9 mm) |
| Entgasung Degassing | Zentralentgasung maintenance-free |
| Einsatzgebiet Application | Starterbatterie starter battery with M.A.S.S. and vibration proof according to DIN |
| Auslieferungszustand Delivery status | gefüllt und geladen |

